



汇川配线图

CNA侧		CNA侧	
PIN NO.	COLOR	PIN NO.	COLOR
11,35	棕	24V	棕
14,26	蓝	0V	蓝
33	黑	伺服ON	黑
1	红	报警	红
8	无	报警复位	无
39	橙	方向	橙
43	白	脉冲	白
焊壳	屏蔽层		

汇川SV660P系列伺服

H02-00	模式选择	1: 位置模式
H02-02	旋转方向	0: 正转/1: 反转
H02-05	伺服OFF状态	2: DB状态
H02-32	面板显示	0: H08组
H05-02	每转脉冲数	0-1048576
H09-00	自动模式	4: 标准+惯量自动识别
H09-01	刚性	0-41
H02-31	系统参数初始化	1: 恢复出厂设置

变更记录 REVISION REORD		外被材料	PVC	品名TITLE	汇川
序号	日期				
SERIAL: 01	DATE: 220412	外被颜色	黑色	型号PART.NO	S6-C6-7C
内容 DESCRIPTION:		单位	mm	典号DWG.NO	
担当 WRITER:		长度	L	检测机型号	
图 CHARTING		日期 DATE		图纸序号	
图 CHECKED		日期 DATE		检测程序名	
邓麟城		2022.04.25			